

USB 2.0 B型 连接器

Stewart Connector 的 USB 2.0 B 型连接器旨在满足对符合通用串行总线标准的小而可靠的 I/O 连接器不断增长的需求。Stewart 的 USB 2.0 B 型连接器旨在满足行业对空间和更快数据速率优先的经济解决方案日益增长的需求。Stewart 的经济设计融合了紧凑外形、非常坚固且高度可靠的设计。

规格与特性

- 可提供直角和垂直方向
- 触点上镀 30 微英寸镀金层
- USB 2.0 可以提供 480Mbit/s
- USB 2.0 峰值电流额定值 - 每个触点 1.5 A。
- 工作温度为 -55°C 至 85°C
- 用于回流焊或波峰焊的高温塑料材料
- 所有配置都是屏蔽的
- 通孔焊接

应用

- IoT 设备
- 打印机
- 紧凑型功率器件
- 扫描仪
- 外部存储设备



| 产品编号 | 取向 | 终端 | Shielded |
|--------------|----|----|----------|
| SS-52300-001 | 水平 | 焊接 | Yes |
| SS-52300-002 | 垂直 | 焊接 | Yes |



地址：西安市雁塔区朱雀大街19
号南方星座A座1304室
联系人：赵先生 13522494281

+029-85395956
sales001@power-tead.com
<http://www.powerteda.com>