

USB 2.0 和 3.0 A型 连接器

Stewart Connector 的 USB 2.0 和 USB 3.0 A 型连接器旨在满足对符合通用串行总线标准的小而可靠的 I/O 连接器不断增长的需求。

Stewart Connector USB 3.0 连接器完全向后兼容 USB 2.0 和 1.0 连接器，无需更新或更换配对连接器即可重新设计。

Stewart 的 USB 连接器系列以其可靠，坚固且适用于所有 USB 应用而著称。



规格和特性

- 用于回流焊或波峰焊的高温塑料材料
- USB 2.0 和 3.0 连接器将 4 个端口集成到一个 PC 板中挂载组件，可为任何应用程序节省成本需要多个 USB 端口
- 所有配置都是屏蔽的
- 即插即用功能，允许热插拔插入和弹出
- 通孔焊接
- 适用于所有 USB 产品的 A 型插座配置
- 触点上镀 30 微英寸镀金层
- USB 3.0 峰值电流额定值 - 每个触点 1.8 A。
- USB 2.0 峰值电流额定值 - 每个触点 1.5 A。



应用

- 台式机和笔记本电脑
- 便携式存储设备
- 互 联 网 应 用
- 打印机和扫描仪
- 音频和诊断应用
- POS 设备
- 服务器
- 游 戏 端 口

工作温度		-55°C to 85°C
性能	USB 3.0 USB 2.0	提供 5 Gbit/s 达到 480 Mbit/s
额定电流	USB 3.0 USB 2.0	每个触点1.8 A 每个触点1.5 A

产品编号	性能	端口	取向	终端	屏蔽
SS-52100-001	USB 2.0 - A	1	水平	焊接	有
SS-52100-002	USB 2.0 - A	1	垂直	焊接	有
SS-52100-003	USB 2.0 - A	2	水平	焊接	有
SS-52100-004	USB 2.0 - A	4	水平	焊接	有
SS-52000-001	USB 3.0 - A	1	水平	焊接	有
SS-52000-002	USB 3.0 - A	1	水平	焊接	有
SS-52000-003	USB 3.0 - A	2	水平	焊接	有
SS-52000-004	USB 3.0 - A	1	垂直	焊接	有
SS-52000-005	USB 3.0 - A	4	水平	焊接	有

地址：西安市雁塔区朱雀大街19
号南方星座A座1304室
联系人：赵先生 13522494281

+029-85395956
sales001@power-tead.com

<http://www.powerteda.com>