

# USB C型连接器

Stewart Connector 的 USB Type-C 连接器旨在满足对符合要求的小型但可靠的 I/O 连接器的需求不断增长。符合通用串行总线标准。Stewart Connector 的 USB Type-C 插孔具有纤薄而坚固的设计，可节省 PCB，同时实现高频配接。USB Type-C 连接器允许可逆配接接口，允许插头与插孔轻松可靠地配接插头方向。

## 规格特性

- 提供 USB 3.1 和 4.0 性能
- 工作电压 20V
- 工作温度为 -40°C 至 105°C
- 超薄设计有助于最大化 PCB 面积
- 具有通孔和 SMT 引脚的混合引脚设计
- 卷带包装，用于取放操作



## 应用范围

- 互联网应用
- 数据中心
- 照明
- 电脑
- 笔记本电脑
- 无线网络
- 商务设备
- 智能手机

## 产品参数

产品型号	性能	取向	PCB 厚度	
			in	mm
SS-52400-002	USB 3.1	水平	0.039in	1.00mm
SS-52400-003	USB 3.1	水平	0.063in	1.60mm
SS-52400-005	USB 4.0	水平	0.047in	1.20mm

地址：西安市雁塔区朱雀大街19  
号南方星座A座1304室  
联系人：赵先生 13522494

+029-85395956  
sales001@power-tead.com  
<http://www.powerteda.com>