

多轴冲压塞

Cat6 和 Cat6a 以太网解决方案

Stewart 连接器采用多轴下冲式插头，为需要现场端接的以太网连接提供省时的解决方案。这些插头具有端接选项，可在顶部、底部或侧面输入。

规格和特性

- 易于使用的彩色编码导体预加载导线管理器
- Cat6 下冲式插头适用于 1G Base-T 网络和适用于 10G Base-T 网络的 Cat6A。
- 触点上镀 50 微英寸镀金层，延长了使用寿命
- 端接 23 AWG 至 26 AWG，绝缘直径可达 1.6 mm (0.063 ")
- 接受 6 mm (0.236 ") 至 8 mm (0.315 ") 的整体电缆外径
- IP20 等级
- 设计用于实心或绞合导体电缆的触点
- 多轴下冲插头设计用于快速简便的现场端接

应用

- 适用于屏蔽和非屏蔽应用
- 压缩应力消除
- 无需端接工具
- 适用于以太网供电应用
- 采用坚固的锌压铸外壳和门锁保护器
- 每个插头套件都包含端接说明

产品参数

| 产品编号 | 性能 | 端接 | 导 体 尺 寸 | |
|--------------|-------|-----------|-------------|-------|
| | | | in | mm |
| SS-39300-003 | Cat6 | 22-26 AWG | .236-.315in | 6-8mm |
| SS-39300-004 | Cat6a | 22-26 AWG | .236-.315in | 6-8mm |



地址：西安市雁塔区朱雀大街
19号南方星座A座1304室
联系人：赵先生 13522494281

+029-85395956
sales001@power-tead.com
<http://www.powerteda.com>