

用于特种电缆的小直径模块化插头

小直径插头 CAT6a CAT6

Stewart Connector 的 CAT6a 和 CAT 6 FUTP/UTP 模块化插头允许用户使用小直径 AWG28 和 AWG30 电缆构建跳线。大多数传统跳线是使用 AWG 24 和 AWG 26 电缆构建的，因此行业标准插头设计不适合端接更小的 AWG28 和 AWG30 电缆。

Stewart Connector 的 CAT6a 和 CAT 6 FUTP/UTP 模块化插头允许用户使用小直径 AWG28 和 AWG30 电缆构建跳线。大多数传统跳线是使用 AWG 24 和 AWG 26 电缆构建的，因此行业标准插头设计不适合端接更小的 AWG28 和 AWG30 电缆。

主要特点

主要特点

- 可容纳最大 0.210 的电缆直径
- 可容纳 AWG 28 和 AWG 30 铜导体，整体绝缘
- 导体直径为 0.025 – 0.033
- 专有的触点设计可靠地端接实心或绞合导体
- 50 μin 镀金电抛光触点
- 能够使用标准 Stewart 压接工具进行现场或工厂端接

产品型号	性能	屏蔽	Optional Strain Relief Boot	电缆直径	导体尺寸
SS-39100-039	CAT6	No	Slimline Included	0.160" [4.06] MAX	0.025" - 0.030" [0.64 - 0.46]
SS-39200-044	CAT6	Yes	39100-888 (Slimline)	0.210" [5.33] MAX	0.025" - 0.030" [0.64 - 0.46]
SS-39200-055	CAT6a	Yes	Slimline Included	0.210" [5.33] MAX	0.028" - 0.033" [0.71 - 0.84]
SS-39100-049	CAT6a	No	39100-888 (Slimline)	0.210" [5.26] MAX	0.028" - 0.033" [0.7 - 0.84]

